

## VOCE DI CAPITOLATO

### Portone a Libro Breda Sistemi Industriali Spa

#### BOOK LINE Modello ADONE

**Ante sostenute da montanti laterali a singolo o doppio impacco con scorrimento su guida superiore**

#### Pannelli:

Pannelli ad anta verticale da 52 mm. di spessore. Composti da due lamiere spianate contrapposte in acciaio zincato sendzmir preverniciate con finitura liscia, profilate ai lati con sagoma a coda di rondine atta a contenere le guarnizioni. Accoppiamento senza ponte termico tra lamiera interna ed esterna mediante materassino calibrato di materiale isolante ad alta densità posto con processo di incollaggio a caldo. struttura tubolare perimetrale interna portante in acciaio zincato da 50x50x2 mm. atta ad irrigidire il pannello e a rendere sicuro il fissaggio delle cerniere. Estremità superiore ed inferiore dei pannelli chiusa con profili in alluminio ossidato nero Sallox, sigillatura a pavimento e superiore realizzata mediante spazzole fissate su detti profili. Estremità laterali dei pannelli dotate di guarnizioni tubolari a doppio labbro in gomma EPDM garantiscono tra anta ed anta, e tra anta e montante, un franco di sicurezza di 50 mm.

#### Telaio perimetrale:

Telaio perimetrale realizzato con montanti laterali e traversa superiore in profilati di alluminio estruso opportunamente scanalati. Adatti per il fissaggio regolabile delle cerniere, delle squadrette di fissaggio alla muratura e delle guarnizioni laterali. La traversa superiore è fissata ai montanti mediante apposite squadrette, ed in architrave con staffe regolabili realizzate per supportare anche la guida di scorrimento. Questo particolare sistema garantisce la totale regolazione di piombi e parallelismi.

#### Guida:

Guida di scorrimento a doppia gola in acciaio zincato da 3mm. Appositi cavallotti di supporto abbinati alle staffe, consentono il corretto posizionamento della guida in ogni situazione di posa.

Finecorsa meccanici in acciaio zincato, regolano la corsa del carrello in fase di apertura delle ante.

#### Montaggio e apertura:

Montaggio in luce od oltre luce sia in larghezza che in altezza. Posa sia lato interno che esterno dell'edificio. Raccolta delle ante a 90° o ribaltamento a 180°.

#### Dotazioni standard:

Staffe porta guida per apertura con rotazione a 90°

Carrelli a quattro ruote rivestite in nylon con cuscinetti a sfera antipolvere.

Cerniere in alluminio pressofuso verniciato nero con cuscinetti e perni da 20 mm

Cariglioni in acciaio verniciato nero, muniti di aste di chiusura in acciaio zincato verniciato nero.

Riscontri per cariglione a pavimento e per traversa superiore in acciaio zincato stampato .

Incontro a terra per blocco delle ante in acciaio zincato.

Maniglie interne per la movimentazione manuale delle ante.

Distanziali paracolpi in gomma per impacco ante.

Colori standard del pannello: Esterno Bianco grigio, interno Bianco grigio.

Etichetta in alluminio riportante i dati identificativi della porta il marchio **CE** e le principali avvertenze.

Libretto di istruzioni di montaggio, uso, e manutenzione contenente i certificati di legge.

### **Accessori optional:**

Staffe porta guida per apertura con ribaltamento a 180°

Guida a terra da annegare a pavimento.

Verniciatura nei colori standard, lato interno, esterno o ambo i lati.

Verniciatura nei colori fuori standard, realizzabili nelle tinte della tabella Ral Breda.

Porta pedonale inserita nell'anta con o senza zoccolo a terra, realizzata con telaio in profili di alluminio ossidato nero Sallox con serratura a chiave e maniglia interna ed esterna o con maniglione antipanico.

Anta tagliata, con maniglione antipanico a due punti di chiusura con o senza serratura e maniglia esterna.

Oblò in vetro accoppiato 5+5 con guarnizione in gomma EPDM circolari o rettangolari a spigoli arrotondati.

Griglie di aerazione in alluminio preverniciato.

Veletta coibentata disponibile nei colori del manto.

Pannello coibentato copri impacco disponibile nei colori del manto.

Carter di protezione e copertura delle guide in lamiera preverniciata.

### **Sistemi di movimentazione:**

Operatore monofase marchiato CE, con protezione termica, lubrificato a grasso permanente. Dotato di dispositivo microinterruttore di finecorsa, scatola di deviazione per collegamenti elettrici, coperchio di protezione del gruppo motore, dispositivo di sblocco rapido incorporato. Trasmissione del moto mediante braccio sagomato, Potenza del motore 450 W (monofase). Posizionamento del gruppo motore a bordo manto.

Quadro elettrico monofase tipo "passo passo" con pulsante apri-chiudi-stop, marchiato CE, pulsante di emergenza a fungo, grado di protezione IP 54, alimentazione 230 V, limitatore di coppia, finecorsa regolabili. Comandi a bassa tensione 24 V protetti con fusibili da 1,6 A e 2 A con possibilità di utilizzo della stessa per l'alimentazione di tutti gli accessori di sicurezza. Funzioni possibili: comando automatico, semi-automatico o a uomo-presente; temporizzatore di chiusura automatica; stop e inversione del moto in caso di entrata in funzione di fotocellule, costola di sicurezza o altri dispositivi. Dispositivo di sicurezza blocco-porta lucchettabile.

### **Dispositivi di sicurezza complementari all'automazione:**

Lampeggiante di movimento a luce gialla intermittente;

Coppia di fotocellule ultrapiatte ad alta sensibilità;

Costola di sicurezza a filo;

Leva di sblocco con maniglia e serratura.